

Courroie : P3330 MRTx1/32

Construction

Revêtement du dessus

Matériel :	SBR
Couleur :	Noir
Relief :	MRT
Épaisseur :	0,08
Dureté - ShA :	70

Revêtement du dessous

Matériel :	SBR
Couleur :	Noir
Relief :	Lisse
Épaisseur :	0,03
Dureté - ShA :	70

Plis / Tissage

Nombre de plis :	3
Matériel du tissu :	Nylon
Rigidité latérale (Trame) :	Flexible
Matériel interne :	SBR

Caractéristiques d'utilisation

Épaisseur totale :	0,25
Charge permise - lbs/po. :	330


Poids total - lbs/pi ² :	1,5
% D'élongation :	1

Température utilisable (°F) :	-25 / 225
-------------------------------	-----------

Coefficients de friction - Dessous

-Sur Acier	0,5
-Sur Plastique	0,45
-Sur Rouleau	0,05

Diamètre Minimum (F)	3"
Diamètre Minimum (C)	3"



F = Flexion
C = Contre Inflexion

Jonctions recommandées: Métalliques

Agrafes Alligator®	20	Agrafes à boulons	375
Agrafes Clipper®	3	Agrafes à rivets	2
Agrafes Ready Set™	187		

Jonctions recommandées: Sans fin

Joint à chaud	N/R	Joint à froid	ESD
Température de cuisson (°F)	Sur demande	Colle à utiliser	Sur demande
Pression (lbs)	Sur demande		

Autres

FDA	Non	Antistatique	Non	Antimicrobien	Non
-----	-----	--------------	-----	---------------	-----